



Distax

Let's shine

Miscela di distacco
per pavimenti stampati

▼ CARATTERISTICHE

DISTAX è un distaccante premiscelato a secco per stampi, pronto all'uso appositamente formulato per una facile distribuzione sulle superfici in calcestruzzo fresco, usato per la realizzazione dei pavimenti stampati e/o decorativi.

Grazie alla sua formulazione crea uno strato fine "impalpabile" che separa facilmente lo stampo dal cemento fresco, inoltre dona un'ulteriore effetto sfumato "naturale" al pavimento stampato.

DISTAX è una polvere antiaderente, formulata per l'uso su superfici già trattate con DEKOCRETE QUARTZ.

DISTAX è resistente ai raggi UV poiché formulato con carbonati ossidi di ferro naturali e sintetici, conferisce al pavimento profonde sfumature ed effetti cromatici a lunga durata, inoltre è compatibile con i trattamenti di colorazione e sfumature a base acidi colorati ACID COLOR e con trattamento di finitura ACRIFLOOR.

▼ COME SI USA

Si applica a semina in ragione di 100 - 120 gr/m² con una o più passate.

▼ ATTENZIONE

Non utilizzare Calcio Cloride o prodotti a base di Calcio Cloride in presenza di calcestruzzi colorati.

▼ RESA INDICATIVA

Da 0,1 a 0,3 Kg/m².

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

■ COLORI DISPONIBILI

È disponibile in colori standard visibili nella cartella colori.

A richiesta e per quantitativi superiori a 1600 Kg è possibile ordinare colori personalizzati.

■ STOCCAGGIO

Il prodotto ha un tempo di durata di 2 mesi, se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto. **DISTAX**, viene confezionato in secchi di plastica, per preservare il prodotto dagli agenti esterni e dall'umidità, e dare la possibilità di ri-chiudere il coperchio in modo ermetico, consentendo al prodotto di rimanere integro fino al suo riutilizzo.


■ LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.



15 kg

TABELLA COLORI




Bianco



Tabacco



Grey



Brown



Antracite



Cioccolato

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it