



Epo DB85

Let's shine

Sistema epossidico bicomponente
in solvente

CARATTERISTICHE

EPO DB85 è una resina epossidica bicomponente a base solvente, adatta per l'impregnazione e la sigillatura di calcestruzzo, cemento, intonaco civile, agglomerato minerale e pavimenti.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: prima dell'applicazione assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto e stagionato (cemento con almeno 25 giorni di maturazione), esente da grasso, unto e minerale contaminante.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: versare il componente B nel componente A in rapporto di 1:1, quindi miscelare a bassa velocità per 4/5 minuti incorporando meno aria possibile e muovendo bene anche il fondo e le pareti del secchio. Una diluizione al 50% con **FEDER 1212** può rendersi necessaria per trattare supporti particolarmente poco assorbenti. **EPO DB85** non deve filmare in superficie, qualora accadesse diluire ulteriormente.

APPLICAZIONE: **EPO DB85** deve essere applicato in una mano con rullo oppure a pennello. La temperatura esterna deve essere compresa tra 10°C e 40°C con un'umidità relativa inferiore a 80%.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

RESA INDICATIVA

circa 40-80 gr/m².

Epo DB85



Componente **A + B**

 **A** 20 kg +
B 20 kg

▼ STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 18 mesi dalla data della bolla di consegna purché il materiale sia posto al coperto, nel contenitore originale sigillato, con temperatura massima di 40°C ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durabilità della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

▼ LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it