

Micro Filler

Let's shine

**Aggregante rapido: ripara micro-crack
e bubbling superficiale**

CARATTERISTICHE

MICRO FILLER è una soluzione acquosa a presa rapida formulata per l'aggregazione delle polveri di levigatura.

Il prodotto è espressamente studiato per l'utilizzo su superfici in calcestruzzo che abbiano subito levigature superficiali e presentino eventuali microfori superficiali (micro bubbling) o lievi microfessurizzazioni (cracking). **MICRO-FILLER** è in grado di amalgamarsi con le polveri di levigatura ed, una volta applicato e solidificato, si aggancia alla superficie in modo omogeneo: è ideale quindi per la stuccatura e la riparazione lieve delle superfici.

Questo nuovo sistema permette di creare una boiaccia cementizia dello stesso colore del calcestruzzo senza dover usare coloranti di nessun genere ed è in grado di penetrare all'interno delle microfessure e delle macro porosità. Quando la boiaccia sarà asciutta e densificata si potrà asportare l'eccesso ed i microfori risulteranno perfettamente riempiti eliminando ogni difetto.

COME SI USA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: dopo aver levigato il pavimento con una grana metallica idonea per ottenere un effetto della pavimentazione desiderato, sarà possibile applicare **MICRO-FILLER**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: raccogliere le polveri di levigatura e miscelare con il prodotto fino ad ottenere una boiaccia della densità desiderata, mantenendo ovviamente una certa fluidità in modo da poterla lavorare con facilità sulla superficie a cui è destinata; per crepe o porosità realmente molto piccole il prodotto potrà

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Micro Filler



10 Lt

essere diluito fino ad un ratio di 1:1 con acqua.

APPLICAZIONE: applicare e lasciare asciugare per non meno di 6/12 ore, in base alla temperatura ambientale, attendere comunque che l'asciugatura sia completamente uniforme e non vi siano macchie scure (dovute a presenza di acqua). Verificare in ogni caso anche fisicamente l'avvenuta catalisi raschiando leggermente una piccola parte (anche con un micro cacciavite), che dovrà risultare consistentemente dura. Quando la superficie sarà pronta da rilevigare si potrà passare grana metallica e procedere quindi con le successive fasi di densificazione, di levigatura e di lucidatura della superficie in calcestruzzo.

Il trattamento è da considerarsi per uso interno, non applicare a temperature inferiori a 5°C. Si consiglia di evitare il lavaggio della superficie per un periodo di 7 giorni dopo il trattamento finale al fine di evitare eventuali reazioni antietetiche.

RESA INDICATIVA

Non quantificabile.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it