



Oil Blocker

Let's shine

Protettivo monocomponente
ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE

OIL BLOCKER è un impregnante a base acqua, ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo e superfici edili assorbenti come: mattoni, pietre naturali, pietre ricostruite e materiali simili.

OIL BLOCKER è un prodotto a base acqua a bassissimo odore, formulato con nuovi polimeri silano-silossanici ad altissime prestazioni, ideale per ottenere ottima repellenza a sostanze oleose ed acqua, inoltre il prodotto non è infiammabile, molto semplice da usare, non forma antiestetiche pellicole e lascia traspirare le superfici ove applicato.

OIL BLOCKER aumenta la vita del substrato e mantiene inalterate le caratteristiche estetico funzionali del supporto per lungo tempo, inoltre riduce i danni causati da gelo/disgelo e da efflorescenze saline.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: **OIL BLOCKER** è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

APPLICAZIONE: a superficie pulita e perfettamente asciutta, al massimo leggermente umida, applicare con sistema airless a spruzzo a bassa pressione, è possibile stendere una o due mani a seconda della porosità superficiale, la seconda mano può essere data "bagnato su bagnato" quando la prima mano non è ancora polimerizzata.

Non lasciare eccessi di prodotto sulla superficie, la capacità protettiva oleo-repellente si ottiene dopo 24/48 ore dall'applicazione ed in funzione delle quantità di mani di

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Oil Blocker



5 lt | 10 lt | 25 lt

prodotto applicate. Il tempo di essiccazione dipende dalle condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, vento, ecc), non applicare a temperature inferiori a 8°C, su superfici calde o sotto i diretti raggi del sole. La massima protezione si svilupperà entro 4-6 giorni dall'applicazione.

ATTENZIONE

Assicurarsi di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento della scheda tecnica e della scheda di sicurezza; si prega di leggere le informazioni in esse contenute prima dell'utilizzo del prodotto.

RESA INDICATIVA

Il consumo varia in base alla porosità della superficie da trattare: si può considerare mediamente un uso di 1 litro ogni 8-10 m².

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzino oltre la durata della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it