

Safe Step R13

Let's shine

Microsfere di vetro piene da impiegare
come additivo per le resine sigillanti

CARATTERISTICHE

SAFE STEP R13 sono sfere di vetro piene pure, di qualità pregiata ad alta trasparenza con elevata rotondità ed elasticità che, grazie alla superficie liscia e omogenea e all'assenza di corpi estranei, garantiscono prestazioni superiori ed aumentano la resistenza allo scivolamento quando inserite in sistemi resina.

SAFE STEP R13 è da considerarsi come additivo da mescolare alle resine sigillanti per pavimenti per aumentare la resistenza allo scivolamento.

Grazie alla rotondità dei granuli di vetro **SAFE STEP R13** riduce gli svantaggi di una minor pulizia di una superficie con proprietà antiscivolo, inoltre non alterano la trasparenza della resina, hanno elevata resistenza all'urto, sono influenti sulla viscosità, non assorbono la resina, sono resistenti ai raggi UV (non ingiallenti) ed hanno ottima resistenza chimica.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: mescolare circa il 5-7% del peso alla relativa resina per pavimenti.

Aggiungere e incorporare accuratamente nella quantità indicata e miscelare per 1-2 minuti con agitatore meccanico fino ad ottenere un sistema omogeneo, soltanto dopo aver mescolato accuratamente la resina con le microsfere si potrà procedere alla stesura della stesa.

APPLICAZIONE: il materiale va tenuto comunque mescolato durante la lavorazione e in seguito a eventuali interruzioni di lavoro onde evitare l'applicazione disomogenea dovuta ad eventuale deposito sul fondo delle microsfere. Assicurarsi di aggiungere le quantità indicate.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Safe Step RI3

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzino oltre la durata della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.



2,5 kg

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it