

Super Shine

Let's shine

Trattamento lucidante protettivo di finitura
per superfici in calcestruzzo

CARATTERISTICHE

SUPER SHINE è una finitura lucidante ad alto contenuto di solidi, in dispersione acquosa, per la finitura a specchio di superfici in calcestruzzo soggette a stress pedonale come: uffici, negozi, centri commerciali ecc.

SUPER SHINE è una finitura traspirante ad elevato e piacevole impatto visivo che indurisce rapidamente ed è di facile applicazione, ideale per l'utilizzo in strutture che richiedono la massima protezione e tempi di inattività minimi, assicurando una protezione a lungo termine ed offrendo uniformità di trattamento superficiale dopo la lucidatura meccanica.

COME SI USA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: dopo aver densificato la superficie con e levigato con abrasivi resinoidi fino a grana 800 si consiglia di rimuovere eventuali polveri superficiali residuali attraverso aspirazione o leggero lavaggio con lavasciuga.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: il prodotto va utilizzato puro.

APPLICAZIONE: a superficie asciutta e pulita applicare in modo uniforme **SUPER SHINE**, con tampone in microfibra ed avendo cura di distribuire uno strato lieve, lasciare asciugare per 60 minuti. Se ritenuto necessario è possibile ripetere questo passaggio cercando di evitare l'applicazione in quantità eccessive poiché un eccesso di prodotto non indurirebbe correttamente creando così antiestetici risultati e sbiancamenti.

Ad asciugatura avvenuta (almeno 60 minuti) si consiglia il passaggio con una lucidatrice ad alta velocità 2000/2500 giri, utilizzando possibilmente un tampone in setole naturali, in modo da aumentare notevolmente la lucentezza della superficie trattata mediante una reazione termica maggiore. L'asciugatura completa richiede generalmente 1 o 2

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Super Shine



25 lt

ore. Si consiglia di evitare il lavaggio della superficie per un periodo di 7 giorni dopo il trattamento finale in modo da evitare eventuali reazioni antiestetiche, poiché il trattamento raggiungerà la massima reticolazione in quel periodo.

Il trattamento è da considerarsi per uso interno, non applicare a temperature inferiori a 10°C e, in caso di temperature troppo calde, può essere utile inumidire preventivamente la superficie con acqua onde evitare che il prodotto asciughi troppo velocemente. In caso il prodotto venga applicato in ambiente troppo freddo o umido tali condizioni rallentano l'asciugatura del prodotto; qualora trascorsa un'ora dall'applicazione la pavimentazione dovesse essere troppo bagnata si consiglia di lavare la superficie con una lavapavimenti automatica per asportare il prodotto in accesso.

ATTENZIONE

Evitare il contatto con superfici a cui il prodotto non è destinato. Il prodotto teme il gelo. Assicurarsi di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento della scheda tecnica e della scheda di sicurezza; si prega di leggere le informazioni in esse contenute prima dell'utilizzo del prodotto.

RESA INDICATIVA

Da 15 a 40 m² con 1 litro, variabile in base alla porosità della superficie in calcestruzzo.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzino oltre la durata della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it