

Ultra Shine PRO

Let's shine

Trattamento lucidante protettivo
per calcestruzzo a base di litio

CARATTERISTICHE

ULTRA SHINE PRO è una soluzione acquosa di silicato di litio formulato per il trattamento di finitura a specchio di superfici in calcestruzzo precedentemente densificate e levigate.

ULTRA SHINE PRO è una finitura a base di nano litio e filtri UV espressamente studiata per l'utilizzo su superfici in calcestruzzo di tipo industriale o commerciale soggette ad alto stress dovuto a: traffico di muletti, alto traffico pedonale o presenza di prodotti chimici in genere. Il prodotto indurisce il calcestruzzo e dopo la lucidatura, oltre ad aumentare intensamente la lucentezza delle pavimentazioni trattate, ne agevola notevolmente la manutenzione riducendone i costi. **ULTRA SHINE PRO** è una finitura corticale traspirante solida che unisce la protezione di un addensante ad elevata penetrazione ed il piacevole impatto visivo di un rivestimento lucido non filmogeno e non ingiallente.

ULTRA SHINE PRO indurisce rapidamente, è di facile applicazione e quindi ideale per l'utilizzo in strutture che richiedono la massima protezione e tempi di inattività minimi, garantendo indiscutibilmente alle superfici trattate elevate prestazioni tecniche, ottima resistenza e un maggiore effetto barriera. Il prodotto reagisce con la superficie a cui viene applicato dando origine ad un legame chimico duraturo ed assicurando una protezione a lungo termine grazie all'elevato contenuto attivo di materie solide a ridotta dimensione molecolare unite ad una viscosità inferiore rispetto ai trattamenti tradizionali. Il prodotto garantisce inoltre una penetrazione superiore nelle porosità delle superfici offrendo uniformità di trattamento superficiale dopo lucidatura meccanica.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Ultra Shine PRO



25 lt

COME SI USA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: dopo aver densificato la superficie e levigato con abrasivi resinoidi fino a grana 800 si consiglia di rimuovere eventuali polveri superficiali residuali attraverso aspirazione o leggero lavaggio con lavasciuga.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: **ULTRA SHINE PRO** è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

APPLICAZIONE: a superficie asciutta e pulita applicare in modo uniforme, con un tampone in microfibra ed avendo cura di distribuire uno strato lieve **ULTRA SHINE PRO**, lasciare asciugare almeno 60 minuti. Se ritenuto necessario è possibile ripetere questo passaggio cercando di evitare l'applicazione in quantità eccessive, poiché un eccesso di prodotto non indurirebbe correttamente creando così antiestetici risultati e sbiancamenti. Ad asciugatura avvenuta (almeno 60 minuti) si consiglia il passaggio con una lucidatrice ad alta velocità (2000/2500 giri) utilizzando un tampone in setole naturali in modo da aumentare notevolmente la lucentezza della superficie trattata. Una volta asciugato il pavimento sarà pronto per il passaggio dei pedoni. L'asciugatura completa richiede generalmente 1 o 2 ore. Si consiglia di evitare il lavaggio della superficie per un periodo di 7 giorni dopo il trattamento finale al fine di evitare eventuali reazioni antiestetiche. Le superfici trattate raggiungeranno entro 7 giorni la resistenza tecnica massimale.

Per la **MANUTENZIONE ORDINARIA** si consiglia la spazzatura superficiale ed il successivo lavaggio con lavasciuga e detergente a pH neutro **CEMENT CLEANER** in concentrazioni adeguate al tipo di sporco o come specificato in scheda tecnica.

RESA INDICATIVA

Da 15 a 40 m² al litro, in base alla porosità della superficie.

ATTENZIONE

Si raccomanda di eseguire una prova su una piccola porzione del pavimento da trattare per accertarsi della sua idoneità all'applicazione e che i risultati siano quelli voluti. Lasciare asciugare la superficie prima di eseguire i controlli e procedere all'applicazione.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzino oltre la durata della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE