



DEC

Detergente decerante a base d'acqua per la rimozione di vecchi strati cerosi tradizionali, grassi oleosi, cere metallizzate

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

DEC è un decerante idrosolubile concentrato, a base d'acqua contenente agenti tensioattivi e sequestranti ad alto potere attivo. Le sue eccezionali proprietà e la caratteristica di essere un prodotto a schiuma frenata lo rende un prodotto indispensabile per rimuovere da tutti i pavimenti (escluso il legno) i vecchi strati cerosi e i film metallizzati. Il prodotto **DEC** viene anche impiegato per un'eventuale e parziale deceramento di superfici in cotto trattate in precedenza con cere in pasta o resino/cerose.

COME SI USA E PERCHE' SI USA

Prima di applicare le cere è bene assicurarsi che la superficie del pavimento sia perfettamente pulita e asciutta.

Diluizione: Stendere uno strato di **DEC** già pre-diluito sul pavimento da pulire. Per strati leggeri di cera diluire in rapporto 1:4 oppure 1:5 con acqua. Se lo strato di cera è di spessore elevato, usare **DEC** tale quale come ricevuto.

Applicazione: Lasciare agire 5-10 minuti per ammorbidire lo strato di cera che si è sciolto; usare uno straccio o spazzolone o meglio passare con la macchina lava pavimenti munita degli appositi dischi di lavaggio. Aspirare lo sporco e risciacquare bene con acqua pulita. Se necessario ripetere l'operazione. Risciacquare accuratamente più volte con acqua e neutralizzare con una soluzione lievemente acidificata (es.: acqua e aceto). Per togliere le normali cere dai

pavimenti usare **DEC** diluito 1:20 con acqua, indi risciacquare.

QUANTITA' D'USO

5-10 kg per 100 mq circa, a seconda degli strati di film cerosi o metallizzati da decerare dal pavimento.

PRECAUZIONI

Per la deceratura delle superfici in linoleum, fare sempre una prova campione su una piccola superficie.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi.

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto del stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE