



FEDERSOLV DW44

Diluyente per rifacimenti cerosi del cotto

A CHE COSA SERVE E COME SI USA

Il prodotto **FEDERSOLV DW44** è una miscela di solventi paraffinici non solubili in acqua a lenta evaporazione.

Consiste nella rimozione dello strato pre-esistente prima di procedere ad una nuova impregnazione con **FEDERCOTT/C** o con la cera **LUX** in pasta o con **COVER**.

Specifico dissolvente di vecchi trattamenti eseguiti a resine, siliconi, cere in pasta naturali e sintetiche, cere metallizzate.

Elimina vecchi strati di olio di lino e lo sporco ancorato delle cere in pasta nei pavimenti di vecchia posa, anche di natura grassa oleosa.

Da eseguirsi quando il pavimento trattato si presenti talmente macchiato e sporco da richiedere una completa pulizia.

Ideale per ogni tipo di cotto rustico o levigato, antico o moderno, liscio o lavorato. Per pietre naturali ed artificiali, legno, klinker, gres, ceramiche ed in generale per superfici resistenti si usano solventi. A questo scopo si usano deceranti specifici come **DEC** e **FEDERSOLV DW44**.

FEDERSOLV DW44 si utilizza efficacemente per uniformare opacità e striature dovute ad una non corretta applicazione. Non origina problemi di schiuma.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Per la pulizia di deceratura, impregnare abbondantemente uno straccio, girandolo e sostituendolo spesso, oppure con monospazzola.

Diluire **FEDERSOLV DW44** nel seguente metodo: 5 parti di prodotto in 2 litri di acqua prima dell'uso. Inserire la soluzione nel serbatoio del monodisco o monospazzola e passare alla deceratura.

Raccogliere lo sporco disciolto con aspira-liquidi, indi risciacquare con cura.

PRECAUZIONI

Durante l'uso aerare bene l'ambiente.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE