



SANNY KAL

Disincrostante acido per rimuovere lo sporco da cantiere e per la pulizia iniziale delle superfici dure sia orizzontali che verticali resistenti agli acidi

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SANNY KAL è un detergente acido tamponato, profumato concentrato contenente inibitori di corrosione, non sviluppa e fumi nocivi. Formulato per agire in profondità su materiali porosi non calcarei, su residui di posa ed eventuali efflorescenze saline. Ideale per pulire cotto, klinker, grès rosso, ceramiche, grès porcellanato normale e pietre resistenti agli acidi.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: **SANNY KAL** si usa diluito 1:5, 2:10, a seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere.

Applicazione: Distribuire la soluzione sulle superfici e lasciare agire per pochi minuti in considerazione del tipo di sporco o incrostazioni calcaree da rimuovere. Intervenire con spazzolone o con monospazzola munita di disco abrasivo marrone o nero. Risciacquare bene e raccogliere il residuo con stracci o aspira liquidi.

Se permangono zone non completamente pulite, ripetere l'operazione di lavaggio fino a pulizia completa o con soluzione più concentrata. Risciacquare molto bene con acqua pulita.

ATTENZIONE

Non usare **SANNY KAL** su marmi lucidati o su materiali sensibili agli acidi (esempio: ardesia nera o grigia).

Effettuare sempre un test preliminare su una piccola zona onde accertarsi resistenza al prodotto.

Non usare **SANNY KAL** su parti in metallo.

QUANTITÀ D'USO

Cotto e terrecotte: 10-15 litri circa per 100 mq in diluizione 2:10 (in funzione del tipo di materiale e della consistenza di sporco o delle incrostazioni calcaree incontrate).

Pietre naturali resistenti agli acidi: 4-5 lt circa per 100 mq. in diluizione 1:10 (in funzione del tipo di materiale e della consistenza di sporco o delle incrostazioni calcaree incontrate).

AVVERTENZE

SANNY KAL è un prodotto irritante per gli occhi e la pelle, si consiglia l'uso di guanti resistenti agli acidi, occhiali di protezione e calzari in gomma. In caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 lt. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 lt/25 lt

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma

deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE