



AGGLOMARMOL

Formula speciale per marmi chiari e pietre calcaree

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

AGGLOMARMOL è un'ottima miscela di polveri a granulometria fine composta da un mix complesso di materie prime di elevata qualità, ideale per la lucidatura di marmi, specialmente di tipo chiaro. Da usare sui marmi chiari e pietre calcaree, limestone, marmo cemento e marmo resina.

MODALITÀ D'USO

La preparazione delle superfici da trattare è molto importante per una buona riuscita del lavoro che andremo a svolgere; innanzitutto si consiglia di pulire bene la superficie da levigare da tutti quei residui di cantiere tipo: pietrisco, chiodi, ecc..., dopo di che depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza lattea, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale, munita di feltro, oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Il calore, le polveri e l'attrito causano la evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura e l'insieme dei prodotti il marmo si lucida.

Sul pavimento rimarrà una patina di prodotto; è consigliabile rimuovere da una piccola zona la

patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione. Al termine del trattamento di lucidatura, si consiglia di rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3 o BIOSAN. Si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.

AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione effettuare un test preliminare. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta

CONFEZIONI

Fusto da 20 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE