



FEDERCOTT/C

Impregnante impermeabilizzante per pavimenti in cotto, cotto spagnolo, provenzale, mediterraneo, terrecotte, klinker non vetrificato e pietre naturali

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

Il prodotto **FEDERCOTT/C** è un impregnante completo per pavimenti in cotto, cotto spagnolo, provenzale, mediterraneo, terrecotte, klinker non vetrificato e pietre naturali, formulato con speciale cere di carnauba e cere d'api veicolate in resine sintetiche, nate per risolvere tutti quei problemi derivanti dalla necessità di non alterare l'effetto visivo, affinché si possa procedere ad una perfetta esecuzione del trattamento. La resistenza del prodotto **FEDERCOTT/C** alle sostanze acide e ai raggi ultravioletti lo rende un prodotto adatto a molteplici applicazioni. Protegge dallo sporco e dal degrado pur rispettando la traspirazione delle superfici.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Dal lavaggio al trattamento con il prodotto **FEDERCOTT/C** dovranno trascorrere almeno 2 giorni d'estate e 5/6 giorni d'inverno; comunque il pavimento dovrà essere al massimo umido (cioè che non resti alcuna mattonella scura a causa dell'acqua assorbita).

È indispensabile, insieme all'impermeabilizzazione, garantire al cotto una protezione contro gli agenti provenienti dal sottofondo del pavimento utilizzando il prodotto **SILOSILAN D.L.**, idrorepellente antisalnitro a base acqua, avendo cura di stendere i prodotti ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Agitare il prodotto; versare la quantità necessaria in una bacinella (non rimettere mai il prodotto avanzato nel fustino) e stendere mediante rullo

o pennellessa avendo cura di tirarlo bene. Dopo 3/4 ore, procedere allo stesso modo con l'applicazione della seconda mano. Potrete così notare che il prodotto **FEDERCOTT/C** è autolivellante e quindi non lascia striature sul pavimento. Ultimare la fase di trattamento applicando la finitura resino/cerosa **COVER**. Qualora fosse necessario togliere il prodotto **FEDERCOTT/C**, utilizzare il prodotto al solvente denominato **FEDERSOLV DW44** oppure il prodotto **DEC** (decerante all'acqua) nelle quantità e modalità d'uso riportate nelle schede tecniche.

QUANTITÀ D'USO

In due mani: 1 kg per 10/12 mq circa a seconda dell'assorbimento della superficie.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma

deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE