



FEDERCOTT/CA

Impregnante di base e di finitura per cotto e terrecotte

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

Il prodotto **FEDERCOTT/CA** è un impregnante di base e di finitura composto da cere di carnauba e resine emulsionate in dispersione acquosa per il trattamento estetico e funzionale di cotto e terrecotte per uso interno ed esterno semicoperto.

Il prodotto **FEDERCOTT/CA** è un trattamento ricco ed omogeneo con alto potere penetrante ad effetto naturale satinato con ottime caratteristiche di resistenza all'usura, al calpestio ed alla tenuta del colore.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto **FEDERCOTT/CA** si usa tal quale come ricevuto. Prima di applicare il prodotto è necessario procedere ad una accurata pulizia di base con il detergente **DETERGON R3** o con **BIOSAN**, dopodiché, quando la pavimentazione è asciutta, procedere all'applicazione. Versare il prodotto in una bacinella e con l'aiuto di uno spandicera, di un rullo a pelo raso o di un pennello stendere il prodotto in modo uniforme, applicando sulla superficie due mani con intervalli medi di 4 ore l'una dall'altra (da valutare a seconda della temperatura, dell'umidità ambientale e di superficie). Per amplificare la lucentezza del trattamento è possibile lucidare la superficie con la lucidatrice domestica o con la monospazzola munita di pad bianco. Per la normale detergenza di manutenzione si consiglia l'uso di prodotti a pH neutro come **DETERGON R3** o **BIOSAN**.

Per la manutenzione della brillantezza del trattamento utilizzare il prodotto **LOOKING per COTTO**, diluito in acqua secondo le dosi consigliate.

QUANTITA' D'USO

Per cotto e terrecotte ad alta assorbenza: da 11 a 15 kg circa per 100 mq per mano

Per cotto di tipo meccanico o superfici a media assorbenza: da 10 a 12 kg circa per 100 mq per mano.

PRECAUZIONI

Non utilizzare alcol o solventi per la pulizia ordinaria o straordinaria delle superfici trattate con **FEDERCOTT/CA**, evitare di stendere il prodotto nelle ore troppo calde della giornata, evitare correnti d'aria durante l'applicazione, non utilizzare con temperature inferiori a 10° C o troppo elevate.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al

magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE