



LOOKING

Cera ecologica concentrata rilucidabile a specchio per proteggere e ravvivare le superfici in marmo, travertino, granito e agglomerati di pietra (graniglie, Palladiana, terrazzo) di tipo "lucidato"

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

LOOKING è una cera speciale antisdrucchiolante adatta per pavimenti in marmo, pietre naturali non porose, piastrelle, grès, granito lucido, travertino e agglomerati di pietra (graniglia, Palladiana, terrazzo); particolarmente indicata per la protezione delle superfici con finitura "lucida".

I pavimenti trattati con cera **LOOKING** si mantengono lucidi e si autoproteggono dall'usura e dallo sporco e facilitano le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Grazie alla sua speciale formulazione composta con cere d'api purissime e cere dure di carnaube pregiate, **LOOKING** assicura un'efficace e duratura protezione ed un buon grado di lucido.

LOOKING è lavabile utilizzando il prodotto DETERGON R3, oppure ACHYTER o BIOSAN e dilucidabile molte volte; è di facile applicazione, di semplice manutenzione ed è inoltre una cera profumata con una fresca nota fiorita.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto può essere diluito in tutti i rapporti a seconda delle necessità.

Applicazione: Applicare la cera **LOOKING** sul pavimento perfettamente pulito e asciutto, quindi stenderla con un panno morbido ed umido uniformemente per risparmiare tempo e fatica. Lasciare essiccare per 20/30 minuti circa, poi lucidare con feltro oppure con un panno di lana o con lucidatrice domestica, onde aumentarne la brillantezza.

Per rinfrescare la lucentezza della superficie, diluire **LOOKING** in porzione di 2 – 3 bicchieri in 10 litri di acqua. Se il pavimento è stato trattato in precedenza con altre cere, prima di stendere la cera **LOOKING** provvedere a lavarlo accuratamente. La pulizia e la deceratura di fondo si effettuano con il decerante a base acqua DEC in diluizione 1 – 2:10 con acqua.

Per la manutenzione ordinaria, passare lo straccio umido con detergente neutro e a superficie asciutta, lucidare. **LOOKING** può essere preceduta da un pre-trattamento impregnante idro-oleorepellente di fondo (esempio LITHOS o IDROBASE 303).

QUANTITÀ D'USO

Circa 2-3 kg per 100 mq secondo la porosità del materiale e l'intensità dell'effetto estetico desiderato.

PRECAUZIONI

Il prodotto teme il gelo.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della

stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE