



LUX COTTO

Cera speciale in pasta a base di carnauba brasiliane e cere d'api naturali di particolare pregio per cotto e terrecotte

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

LUX COTTO è una cera in pasta formulata con cere naturali di grande pregio, veicolate in solvente organico per la cura e la protezione di cotto e terrecotte. **LUX COTTO** è una cera pregiata finissima ottenuta miscelando le migliori cere di carnauba Brasiliane e cere d'api; garantisce, oltre che a mantenere la naturale lucentezza delle superfici in cotto, una protezione duratura nel tempo; forma una barriera contro la sporcizia ed aumenta il fascino e la bellezza di questi materiali. La Cera Vergine delle api, prezioso ingrediente nonché acquaragia estratta dalle gemme di pino, fa della cera **LUX COTTO** una cera perfetta che dà luce nuova e il sorriso ai vostri pavimenti.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto non va diluito.

Applicazione: Applicare la cera **LUX COTTO** mediante uno straccio, monospazzola o con pennellessa. Curare l'applicazione affinché sia leggera e uniforme per una efficace protezione congiunta ad una omogeneità di colore. In caso di presenza di striature le si potrà rimuovere passando uno straccio imbevuto di FEDERSOLV DW44. Dopo avere atteso 2-3 ore, passare una seconda mano di cera **LUX COTTO**. Lasciare asciugare e infine procedere alla lucidatura con i soliti mezzi tradizionali. La cera **LUX COTTO** ha tra i suoi principali componenti purissima cera d'api la quale richiede di essere stesa sul pavimento in piccole quantità per ottenere il migliore risultato. La cera **LUX COTTO** non lascia aloni, è repellente all'umidità e alla polvere

(per la sua capacità impermeabilizzante) e pertanto costituisce un vero nutrimento per i pavimenti, una protezione efficace contro i fattori esterni e contro il deterioramento del tempo.

QUANTITÀ D'USO

6 lt per 100 mq. circa per mano.

PRECAUZIONI

Durante il periodo invernale la cera in pasta può assumere una consistenza più solida. Si consiglia di avvicinare la confezione ad un termosifone o di immergerla a bagnomaria onde rammorbidire il prodotto. Non scaldare mai su fiamme libere. Si consiglia di mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone 12/24 pezzi

Confezione da 5 lt. Cartone 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo

sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE