



# SIGILWAX

***Protettivo ad elevato grado di lucido extradurevole ad alta resistenza per superfici soggette a traffico intenso. Sigilla e lucida in un'unica operazione***

## **A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA**

**SIGILWAX** è un trattamento innovativo extradurevole a finitura lucida per pavimenti porosi soggetti a traffico intenso è consigliato per superfici in gomma, linoleum, marmo non piombato, granito, terrazzo, graniglie, pietre naturali porose, grès e cemento. **SIGILWAX** consente di effettuare, in una sola operazione, il trattamento di base e la finitura di superficie, senza dover ricorrere a due prodotti. Sigilla e lucida contemporaneamente, unendo in un solo prodotto la resistenza al traffico e la durata tipiche dei sigillanti turapori con la brillantezza delle cere metallizzate e la facile ripristinabilità delle stesse, ed una protezione tenace contro la penetrazione dello sporco. **SIGILWAX** può essere ripristinato e rilucidato con mono spazzola sia a bassa che ad alta velocità.

## **COME SI USA E PERCHÉ SI USA**

Applicare una mano di prodotto sulle superfici pulite e perfettamente asciutte, stendendo il prodotto con spandicera o mop, in modo da ottenere un film sottile, lucido ed uniforme. Lasciare asciugare per 1 ora circa. Applicare una seconda mano in senso perpendicolare alla prima. Dopo la completa asciugatura del trattamento, passare la mono spazzola a bassa velocità munita di disco bianco o beige. La pulizia giornaliera si effettua con detergente ACHYTER o con DETERGON R3. La manutenzione si effettua con GLINT SPRAY /2 utilizzando la macchina mono spazzola a bassa o ad alta velocità,

oppure utilizzando SIGILWAX a spruzzo diluito con acqua 1:1. La deceratura si effettua con il prodotto decerante DEC, facendo uso di una mono spazzola o di lavasciuga munita di disco nero.

## **QUANTITÀ D'USO**

Consumi variabili a seconda della porosità delle superfici. In media 35-50 gr. per 1 m<sup>2</sup> per mano circa.

## **PRECAUZIONI**

Il prodotto teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 10° C.

## **AVVERTENZE**

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

## **CONFEZIONI**

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

## **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

## **LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

**PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE**