



SOFT CLEAN

Detergente acido delicato per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SOFT CLEAN è un prodotto detergente disincrostante a reazione acida profumato, particolarmente indicato per rimuovere residui dopo posa e sporco di cantiere da superfici in gres porcellanato, ceramiche, pietre naturali acido resistenti e agglomerati quarzo-resina. La sua azione rapida e delicata scioglie le incrostazioni e le porta in sospensione favorendone la loro completa rimozione durante il lavaggio. Ottimo inoltre per la pulizia di pavimenti anneriti da sporchi tenaci, calpestio, acque dure e smog.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluire il prodotto in acqua fredda e pulita da 1:3 a 1:5 in base alla tipologia di sporco o tenacia di eventuali residui da rimuovere.

Per la rimozione di eventuali patine superficiali estremamente tenaci e legate al supporto il prodotto può essere utilizzato puro.

Si consiglia di stendere la soluzione ottenuta sulla superficie e lavorare il prodotto strofinando con spazzettone oppure monospazzola dotata di appropriato disco, lasciare agire il prodotto da 5 a 15 minuti durante i quali è consigliabile continuare a massaggiare la superficie; al termine della lavorazione asportare ed eliminare i residui e risciacquare abbondantemente con acqua.

QUANTITÀ D'USO

15/20 mq/lt circa, a seconda della tipologia di sporco e diluizione.

PRECAUZIONI

Non usare mai su materiali sensibili agli acidi tipo: marmi lucidi, pietre calcaree o gres metallizzato o lappato. Fare sempre e comunque un test preliminare in un angolo nascosto per verificare eventuale compatibilità tra il prodotto e la superficie a cui è destinato. Non miscelare con candeggina o detergenti che ne contengano.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi.

Confezione da 5 lt. Cartone da 6 pezzi.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto oppure dallo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE