



TOP SPLENDOR

Cera autolucidante per la protezione di pavimenti in pietra naturale, agglomerati di pietra (graniglia, Palladiana, terrazzo e cotto levigato fine), soggetti ad alto traffico

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

TOP SPLENDOR è una cera metallizzata di nuovissima concezione e di prima qualità a base di polimeri acrilici e polietilenici, che consente elevate prestazioni. **TOP SPLENDOR** è una cera autolucidante, antisdrucciolevole, idrorepellente all'acqua, possiede un alto potere sigillante ed un'altissima resistenza al passaggio a forte traffico, ai segni, allo sporco ed ha una lunghissima durata. Di facile applicazione perché dotata di grande capacità di adesione, **TOP SPLENDOR** è consigliata per tutti i pavimenti e materiali assorbenti (pietre naturali di tipo "lucidato", marmi, graniti e agglomerati di pietra e cotto levigato fine) soggetti ad alto traffico, escluso il parquet non sigillato.

Respinge lo sporco, resiste a tutti i normali procedimenti di pulizia utilizzando detergenti a mano o con macchina lavapavimenti. Genera sulla superficie una pellicola polimerica, caratterizzata da un elevato grado di lucido che protegge il pavimento in maniera flessibile e resistente all'usura del passaggio.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto non va diluito.

Applicazione: Dopo il lavaggio iniziale della superficie e a pavimento asciutto, stendere in maniera uniforme e continua una mano di **TOP SPLENDOR** con spandicera o altro opportuno applicatore. Dopo un'ora dall'aver applicato la prima mano della cera **TOP SPLENDOR**, stendere una seconda mano incrociata e in modo

uniforme; il pavimento resterà brillante senza bisogno di lucidare. Lasciare asciugare bene tra la prima e la seconda mano. Si raccomanda di non passare sul pavimento in fase di asciugatura e di non ripassare la cera **TOP SPLENDOR** nei punti già trattati poiché si formerebbero degli accumuli. Per la pulizia di fondo è possibile rimuovere questa cera utilizzando l'apposito decerante DEC a base acqua.

QUANTITÀ D'USO

Consumi variabili a seconda della porosità delle superfici. In media 3-5 litri circa per 100 m² per mano.

PRECAUZIONI

Il prodotto teme il gelo.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo

sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE