



88 SHIELD

Protettivo idro-oleo repellente per marmo, granito, pietre naturali, agglomerati

A CHE COSA SERVE

E DOVE SI USA

88 SHIELD è un protettivo idro-oleo repellente per le pietre naturali, limestone, marmi, granito, terrazzo.

88 SHIELD garantisce alla superficie trattata un elevato livello di protezione, è un antimacchia contro olio e sporco.

Se il prodotto viene applicato su superfici precedentemente trattate con PRIMALAS / 92, LITHOS o IDROSILAN, conferisce la massima protezione in quanto i prodotti sopra elencati proteggono la superficie da segni di umidità, di caduta, inquinamento e piogge acide.

COME SI USA

Applicare il prodotto su una superficie perfettamente pulita, asciutta e fredda, non esposta al sole e non durante le ore più calde della giornata, usando una spazzola o meglio ancora con gli irrigatori a bassa pressione con uno ugello o pistola a spruzzo airless da 0,5 mm. a una distanza di circa 20 cm dalla superficie. Qualsiasi eccesso di prodotto può essere rimosso utilizzando un panno bianco pulito inumidito con il prodotto stesso o con una spazzola dotata di un disco morbido. Sugeriamo di ripetere l'applicazione di **88 SHIELD** due o tre ore dopo la prima mano.

QUANTITA D'USO

Circa 7-10 litri per 100 m² per mano a seconda della porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Si consiglia di fare una prova preliminare in una zona poco appariscente per accertare eventuali cambiamenti di colore dei materiali da trattare.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12 pz.

Confezione da 5 lt. Cartone da 4 pz.

Fusto da 25 lt

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero

risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE