

A-PLUS

Oleorepellente tonalizzante per materiali edili ricomposti a base resina



A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

A-PLUS è un prodotto oleorepellente tonalizzante non filmogeno di ultima generazione studiato appositamente per essere applicato su superfici compatte a bassa porosità come i materiali ricomposti a base resina. Ideale per esaltare e mettere in luce anche i colori più spenti proteggendo la superficie da problematiche come “finger print” (impronte) dovute al normale utilizzo o create in fase di installazione, il prodotto può essere sia su lastre sia su opere già realizzate come: piani cottura, piani bagno ecc. L’ottima formulazione stabile ed impregnante rende **A-PLUS** utilizzabile anche per il recupero ed il rinnovamento del colore di superfici usurate come: pavimenti, scale, davanzali, balaustre, tavoli ecc, esaltando le tonalità e contemporaneamente proteggendo la struttura superficiale senza creare antiestetici film. Il prodotto è stabile ai raggi UV ed ai lavaggi di manutenzione. Ottimo utilizzato con il ciclo di prodotti manutentivi come A-SHINE, pulitore spray senza aloni, o in combinazione con A-CLEANER, detergente specifico per la rimozione di depositi di calcare.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto si usa tal quale come ricevuto. Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e asciutte, stendere quindi una piccola quantità di A-PLUS alla volta in modo uniforme e regolare, evitando che eccessi di prodotto formino chiazze in superficie ed usando un tampone, una pannellessa morbida o pezza di cotone non colorata. La formulazione è bilanciata sia per una lavorazione su linea automatica sia per lavorazioni manuali, non “ungendo” troppo la superficie e non essicando troppo velocemente. Applicazione con metodo manuale su lastre: applicare A-PLUS su lastre disposte orizzontalmente, facendo cadere a gocce il prodotto e uniformandolo con un tampone. Dopo pochi minuti tirare e massaggiare A-PLUS con carta asciutta e morbida o panno di cotone rimuovendo eventuali eccessi. Resa del

prodotto: circa 35/55 mq per litro. Applicazione automatica su lastre lucide e perfettamente asciutte: applicare a spruzzo su lastre disposte orizzontalmente ed in coda alla linea di ceratura facendo uso dell’inceratrice, fare passare quindi sotto i feltri per uniformare e rimuovere eccessi. Resa del prodotto: circa 50/80 mq per litro.

PRECAUZIONI

Per il migliore uso professionale si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l’effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento è compresa tra i 10 ed i 25°C. Evitare l’applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari. Si consiglia di non bagnare la superficie per 24 ore dal momento dell’applicazione di A-PLUS.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12 pezzi
Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi
Confezione da 10 litri/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito

un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all’applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio o sbagliato del prodotto o lo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l’effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE