



Acrisil

Let's shine

**Protettivo acrilico al 22% $\pm$ 1 di attivo
per supporti minerali e pavimenti stampati**

▼ CARATTERISTICHE

ACRISIL è una vernice protettiva al solvente a base di resine acriliche selezionate, dotate di eccezionale chiarezza e resistenti all'alcalinità del supporto. Adatta per proteggere, ravvivare e rinforzare gli intonaci, il calcestruzzo e i supporti minerali in genere (mattoni faccia a vista, ghiaietto lavato, pietra, ecc...). resiste alla diffusione dell'anidride carbonica e garantisce quindi un'ottima protezione contro la carbonatazione del cemento armato. Può essere applicato su cemento con umidità residua, poiché la struttura microporosa del film permette la fuoriuscita dell'eccesso di umidità.

▼ COME SI USA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: **ACRISIL** è pronto all'uso.

APPLICAZIONE: si applica direttamente su cemento, pietre, stucco, mattoni, calcestruzzo. **ACRISIL** può essere applicato in una due mani a spruzzo ad aria, spruzzo airless, rullo o pennello. L'ugello deve essere 1,9 – 2,2 mm e la pressione di 4 atm. Le condizioni di applicazione sono le seguenti: temperatura superiore a 5°C e umidità relativa <85%. Non applicare **ACRISIL** in presenza di alta umidità atmosferica, sole battente o forte vento.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it

▼ RESA INDICATIVA

80/125 ml/mq per mano applicata.



25 Lt | 200 Lt



1000 Lt

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2023. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it