



AETHERIA

Polvere lucidante ad alta lavorabilità per marmi, onici e agglomerati cementizi

A COSA SERVE E DOVE SI USA

AETHERIA è una polvere lucidante ideale per tutti i tipi di marmi a base di carbonato di calcio, onici e agglomerati cementizi. Grazie a materie prime innovative, alla sua composizione bilanciata e ad una granulometria grossa permette una lunga durata e permanenza sotto la macchina levigatrice, contenendo costi lavorativi e garantisce alta efficienza produttiva.

Il prodotto è normalmente fornito neutro ma può essere disponibile su richiesta nelle seguenti colorazioni: blu, verde, marrone, giallo, nero, rosso.

MODALITÀ D'USO

Se si è levigato con macchina ed abrasivi tradizionali: dopo aver passato la grana 3/4 o ancora meglio la grana 4, mettere a terra 2 o 3 cucchiai di polvere e su questi applicare tampone o una spugna morbida, con macchina a, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina ben in asse si andrà ad aprire leggermente la valvola dell'acqua e si comincerà la lucidatura pochi metri alla volta, creando sulla superficie una poltiglia della consistenza tipo yogurt o crema liquida, con la quale lucideremo preoccupandoci di non farla diventare mai troppo asciutta, perché non permetterebbe alla macchina di scorrere bene, né dovrà essere troppo liquida perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica adeguata. Quando la poltiglia finisce sarà sufficiente aggiungere altro lucidante nuovo senza togliere quello rimasto. Durante

le operazioni di lucidatura è consigliabile rimuovere da una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio o tira acqua per verificare il grado di lucido ottenuto e se è necessario ripetere l'operazione.

Se si è levigato con utensili diamantati o monospazzola:

si potrà lucidare dopo aver passato la grana 400 o dalla grana 800. Procedere quindi come sopra utilizzando disco tampone / spugna o disco tipo bianco morbido antigraffio. Al termine del trattamento di lucidatura si consiglia di rimuovere tutta la patina e lavare con un detergente neutro tipo DETERGON R3 o con detergente idrorepellente K-SOAP, in modo da ottenere una superficie nitida e con ottima resistenza temporanea allo sporco, con fughe pulite e protette e facilitando di fatto la manutenzione quotidiana.

AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione effettuare un test preliminare. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta

CONFEZIONI

Secchio da 20 kg
Secchio da 5 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il

materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2023. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE