



ANTIQUE MARBRE HD 62 LUCIDO

Protettivo ravvivante al solvente per supporti minerali

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

ANTIQUE MARBRE HD62 LUCIDO è una formulazione protettiva al solvente a base di resine selezionate, dotate di eccezionale chiarezza e resistenti all'alcalinità del supporto. Adatta per proteggere i supporti minerali in genere come mattoni faccia a vista, ghiaietto lavato, pietra, ecc.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto si applica direttamente sulle superfici da trattare, può essere applicato a spruzzo ad aria, spruzzo airless, rullo o pennello. Nel caso di applicazione a spruzzo L'ugello deve essere di 1.9 – 2.2 mm e la pressione di 4 atm prevedendo l'applicazione di una / due mani.

Condizioni di applicazione: superfici perfettamente asciutta e pulita con temperatura superiore a +5° C e compresa entro 15 – 30° C con umidità relativa <85%.

Non applicare il prodotto in presenza di alta umidità atmosferica, sole battente o forte vento.

QUANTITA' D'USO

Circa 80-125 ml/mq per mano applicata, variabile a seconda del tipo di supporto a cui il prodotto è destinato.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 lt. Cartone da 4/6 pezzi

Confezione da 25 lt

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o dal stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non

devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE