



CLEAN SPECIAL

Detergente alcalino per la pulizia e la manutenzione di tutti i pavimenti duri e resilienti (grès porcellanato, ceramiche, marmo, granito, agglomerato di marmo, pietre naturali, sintetici, cemento, etc.

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

CLEAN SPECIAL è un ottimo detergente concentrato, alcalino, polivalente, ad alta materia attiva e a schiuma frenata contenente speciali emulsionanti, idroalcolici ed agenti bagnanti biodegradabili; garantisce prestazioni straordinarie di pulizia su di una vasta gamma di tipologie di pavimenti: dal marmo, granito lucido, Klinker, ceramiche, grès porcellanato sia di tipo “normale” sia di tipo “levigato lucido”, graniglie, agglomerati di marmo e pietre naturali.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: A seconda delle necessità e dello sporco da rimuovere.

Applicazione: Per una corretta pulizia ordinaria diluire **CLEAN SPECIAL** nel rapporto di 50-100 gr. in 10 litri di acqua. Il prodotto è adatto a pulire con mop, straccio, oppure con macchina lava pavimenti. Applicare la soluzione così ottenuta sul pavimento, lasciare agire per 5 minuti circa, pulire a mano con straccio oppure con macchina lava pavimenti, quindi risciacquare bene ed asciugare.

Se per il lavaggio si dovesse fare uso della monospazzola si raccomanda l'uso di dischi morbidi o medio morbidi

PRECAUZIONI

Non usare **CLEAN SPECIAL** su pavimenti tessili o su legno non verniciato.

QUANTITA' D'USO

A seconda delle necessità e dello sporco da rimuovere.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 kg/25 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi

di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE