



DERUGGY-STOP

Soluzione speciale per togliere la ruggine e le ossidazioni da graniti chiari

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

DERUGGY-STOP è un formulato a base acida che permette di eliminare da graniti macchie di ruggine ed è un prodotto particolarmente indicato per neutralizzare elementi insiti nei materiali che, una volta esposti agli agenti atmosferici, assumono una colorazione giallastra impoverendo la qualità del materiale. **DERUGGY-STOP** trova efficace applicazione su materiali tipo Solar White, Camelia White, Kashmir, Panna Fragola, Bianco Kristal, Azularan, Rosa Beta, e tutti i graniti chiari in genere. Il prodotto può essere utilizzato sia dai produttori di lastre che per pulire materiali già posati ed in uso.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Per i produttori di lastre:

- Lavorare su materiale lucido.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Applicare uniformemente **DERUGGY-STOP** sulla lastra (dal basso verso l'alto nel caso sia posta in verticale), con uno spruzzatore o uno spazzolone.
- Mettere tra una lastra e l'altra degli spessori in plastica (assolutamente non di legno).
- Lasciare agire da 1 a 12 ore a seconda della quantità e della persistenza delle macchie di ruggine da eliminare.
- Lavare abbondantemente con acqua pulita, non di riciclo, aiutandosi con una spazzola.

Attenzione: Su graniti chiari l'applicazione di **DERUGGY-STOP** in concentrazione pura potrebbe far leggermente scurire i materiali. Si consiglia la diluizione in queste proporzioni: 70 prodotto:30 acqua. È possibile valutare preliminarmente l'efficacia di **DERUGGY-STOP** senza attendere i normali tempi necessari per l'applicazione definitiva. Si può infatti applicare **DERUGGY-STOP** su un campione di materiale che presenta macchie di ruggine, lasciare assorbire per circa mezz'ora, dunque scaldare con

fiamma fino ad asciugamento completo della superficie. Nel caso in cui la macchia scompaia, **DERUGGY-STOP** risulta efficace per il tipo di materiale trattato. In caso contrario consultare il nostro servizio tecnico. Dopo il trattamento con **DERUGGY-STOP** si consiglia l'applicazione di **LITHOS**, oppure **PRIMALAS/92** oppure **IDROSILAN**, idrorepellenti che, limitando il contatto tra il materiale e gli agenti atmosferici esterni, forniscono una maggiore protezione al riformarsi dell'ossido.

PRECAUZIONI

Non applicare su superfici esposte a diretti raggi solari.

QUANTITÀ D'USO

Consumi variabili a seconda del tipo di superficie. In media 1 lt per 10 m² circa.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o lo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE