

Federcure 220

Let's shine

**Anti-evaporante filmogeno a base solvente
non ingiallente per malte e calcestruzzi**

CARATTERISTICHE

FEDERCURE 220 è un prodotto monocomponente a base di resine in solventi organici capace di formare sul calcestruzzo una pellicola uniforme con grado di finitura semilucida che riduce al minimo il rischio di fessurazioni causate dall'eccessiva rapidità di evaporazione dell'acqua dell'impasto (ritiro plastico).

Il film che si ottiene è particolarmente indicato inoltre per trattamenti antipolvere su pavimentazioni di tipo industriale, di intonaci, parcheggi, garage, magazzini, cantine e di superfici all'aperto come pavimentazioni esterne, piazzali, parcheggi, viali, ecc.

COME SI USA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: tutte le superfici devono essere perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere, grasso o parti in distacco. Nel caso di applicazione in verticale, applicare appena rimosse le casseforme dopo aver lavato con acqua.

APPLICAZIONE: il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. Applicare mediante rullo a pelo medio o a spruzzo a temperature da +5°C a +35°C, direttamente su cemento o calcestruzzo freschi in una sola passata, immediatamente dopo la posa in opera e la finitura superficiale, appena evaporata l'acqua di affioramento. I tempi di essiccazione al tatto sono di circa 60 / 80 minuti.

ACCORGIMENTI TECNICI

Da tener presente che **FEDERCURE 220** impedisce che qualsiasi altro prodotto di finitura aderisca pertanto l'utilizzo di **FEDERCURE 220** è sconsigliato qualora si voglia stagionare calcestruzzi o intonaci quando si prevedono rasature o pitturazioni a meno che non venga eseguita un'adeguata pulizia meccanica per rimuovere il prodotto attraverso sabbiatura o levigatura.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Federcure 220



20 lt

RESA INDICATIVA

100÷150ml/m² (per mano) variabile in funzione delle caratteristiche del supporto su cui si applica e del metodo di applicazione.

Consigliata l'applicazione in due mani. Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di catalisi del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare **FEDERCURE 220** in un posto al coperto ed arieggiato, in latta sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 24 mesi da data della bolla di consegna.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it