



GALAXY CREAM

Crema lucidante per graniti e gres

A COSA SERVE E DOVE SI USA

GALAXY CREAM è una crema lucidante di nuovissima concezione per la lucidatura di superfici in granito, gres porcellanato levigato, pietre artificiali, aggregati e piastrelle ceramiche. Ottimo per ripristinare il lucido su alcuni pavimenti usurati oppure soggetti ad alto traffico, **GALAXY CREAM** riesce a conservare la lucentezza e migliorare la resistenza al traffico. **GALAXY CREAM** permette alle superfici trattate di ripristinare la loro originale brillantezza, formando sulla superficie uno strato protettivo trasparente lucidissimo, uniforme e **molto resistente al traffico**, alla polvere, al graffio e a tutti i detergenti sia di tipo acido che alcalino, rendendo la pavimentazione trattata più facile da pulire. Penetra nelle microporosità delle superfici, permettendo alle stesse, dopo il trattamento, di raggiungere un alto grado di idrofobizzazione.

MODALITA' D'USO

Pulire bene la superficie da trattare, attendere che sia perfettamente asciutta prima dell'applicazione del prodotto **GALAXY CREAM**. Scuotere bene il fustino con il prodotto prima dell'uso. Versare sulla superficie 20-30 grammi di **GALAXY CREAM** per ogni mq, quindi operare con monospazzola munita di disco e pad bianco. Iniziare a lucidare la superficie con una lucidatrice 150-300 giri al minuto, finché la crema è asciutta. Ripetere il processo per 2-3 mani finché la superficie è lucida. Per ottenere un buon risultato e quindi l'effetto lucido, la superficie deve essere calda. Dopo avere lucidato l'intera superficie, pulire e risciacquare con **DETERGON R3**, detergente neutro.

PRECAUZIONI

Prodotto teme il gelo.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 kg.

Confezione da 5 kg.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o stoccaggio non corretto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza

nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE