



GLEND STONE

Vernice auto lucidante per coste di marmi e graniti

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

La speciale formulazione del prodotto **GLEND STONE** auto lucidante, trasparente e incolore, ideale per marmi, graniti, pietre naturali e per tutti i tipi di materiali porosi e grezzi permette di proteggere e lucidare all'istante coste, gradini, caminetti, angoli e piccole superfici difficili da lucidare meccanicamente.

Ove sia necessario si consigliano più applicazioni.

Il prodotto non appiccica e penetra nei pori del marmo e del granito senza formare pellicole, garantendo lunga durata anche in applicazioni esterne.

COME SI USA E PERCHE' SI USA

Applicare **GLEND STONE** su superfici pulite e asciutte con pennello o tampone e strofinare onde evitare l'accumulo del prodotto in superficie.

Quando il prodotto è essiccato, e dopo aver passato l'abrasivo N. 4, si consiglia di lucidare facendo uso di una macchina levigatrice portatile angolare elettrica da 3000/8000 g/1' equipaggiata con feltro merino per far risaltare la lucidatura

N.B.: Per ottenere un effetto semi-lucido o satinato, dopo asciugatura strofinare uniformemente con paglietta d'acciaio fine.

CONFEZIONI

Confezione da 750 ml. Cartone da 12/24 pezzi

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni

non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE