



HM 2

Idrorepellente multiuso a base acqua

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

HM2 possiede una speciale formulazione che rende la superficie idrorepellente preservando le sue caratteristiche estetiche e lasciando inalterati la traspirabilità dei substrati. Può essere applicato su tutti i materiali in muratura come: gesso, cemento, limestone, pietra, mattoni, tegole e agglomerati. Fornisce alla superficie una protezione invisibile e aumenta in durabilità e resistenza contro le intemperie e agenti atmosferici. È un idrorepellente e previene dalle infiltrazioni di acqua penetrando all'interno del muro così da evitare il congelamento durante l'inverno e dai rischi di danni e fessurazioni. Previene efflorescenza e formazione di muffe. Non crea un film continuo, ma penetra coprendo ciascun poro della superficie interna.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto può essere applicato con un normale pennello largo o a spruzzo (a bassa pressione). Prima di applicare il prodotto, la superficie da trattare deve essere pulita da qualsiasi efflorescenza o muffe usando un opportuno pulitore specifico come **SANNY KAL** o **CLEAN SPECIAL**, in base al tipo di supporto a cui è destinato l'uso. È consigliato di applicare il prodotto dopo 1 o 2 giorni, quando la superficie è perfettamente asciutta. HM2 si applica in modo uniforme in una mano.

ATTENZIONE

HM2 si applica sulle superfici pulite, fredde ed asciutte.

È consigliato proteggere per le prime 24 ore le superfici trattate dalla pioggia fino a quando non si forma completamente la barriera

idrorepellente. Se sigillato con pellicola termoretraibile per imballare i materiali trattati con HM2 su dei pallet, assicurarsi un'adeguata aerazione per permettere la corretta azione idrorepellente e terminare di asciugare.

È sempre consigliato di testare i materiali da trattare per i risultati previsti.

Non applicare il prodotto nelle aree con forte presenza di cloruri o sottofondi cementizi alluminosi.

QUANTITA' D'USO

1 lt per 5-20 mq. circa a seconda del tipo di superficie da trattare.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 24 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero

risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto oppure dallo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE