



IDROBASE 303

Oleo-idrorepellente a base acqua protettivo ecologico antimacchia di fondo

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

IDROBASE 303 è un trattamento veloce, rapido ad umido, oleo-idrorepellente, antimuffa, a base acqua, monocomponente per materiali edili di diversa natura a media ed alta porosità; prodotto conservativo di profondità e di superficie, antispolvero, non filmogeno, esso appartiene alla nuova generazione dei fluoroleganti a base acqua, riesce a penetrare in profondità nei materiali da costruzione proteggendoli dall'assorbimento dell'acqua e dai sali minerali da essa trasportati, lasciando i materiali completamente traspiranti. Il prodotto riduce drasticamente l'assorbimento delle sostanze liquide, oleose o di quelle grasse e non modifica normalmente l'aspetto naturale esteriore del cotto e delle pietre naturali, facilitandone la pulizia con prodotti e tecniche semplici.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Applicare a superficie pulita e perfettamente asciutta, al massimo leggermente umida con spandicera, rullo a pelo raso, pennellina oppure a spruzzo a bassa pressione e attendere 24 ore prima di applicare eventuali trattamenti resino/cerosi.

Per la protezione in esterni si consiglia, dopo il lavaggio iniziale della superficie, di attendere due o tre giorni affinché la stessa sia quasi asciutta ed applicare il prodotto in 2-3 mani massimali distanziate di 3-4 ore l'una dall'altra. La capacità protettiva oleo-idrorepellente si ottiene dopo 24/48 ore ed in funzione delle quantità di mani di prodotto applicate.

Ad essiccazione avvenuta, togliere gli eventuali eccessi di prodotto, con un panno morbido e asciutto o con monospazzola munita di feltri fino a

riportare la superficie alla sua lucentezza originale.

QUANTITÀ D'USO

Per pietra naturale: da 8 a 12 litri circa per 100 mq per mano, secondo la porosità del materiale.

Per cotto e terrecotte molto porose: da 12 a 15 litri circa per 100 mq per mano.

Per cotto meccanico: da 10 a 12 litri circa per 100 mq per mano.

PRECAUZIONI

Non applicare il prodotto al sole o su superfici calde

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 lt. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 lt

Confezione da 25 lt

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo

qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE