



IMPRIM RTF

Correttore di superfici quali: graniti, marmi, pietre naturali

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

IMPRIM RTF "Corrector" è un prodotto che con l'aggiunta di particolari pigmenti viene usato per scurire marmi e graniti neri tipo: Nero Africa, Nero Zimbabwe, marmi e graniti verdi tipo: Verde Alpi, Verde Guatemala, marmi e graniti rossi o comunque scuri, donando agli stessi un aspetto bagnato, ravvivandone il colore per molti anni e riportando in luce anche i colori più spenti. La sua applicazione permette di ridare la tonalità di colore desiderata a tutti quei materiali che presentano una scarsa o inadeguata colorazione naturale e dove necessita un correttore superficiale di qualità. Il prodotto attenua i difetti superficiali quali lievi segni sviluppatasi nelle varie fasi di levigatura e/o lucidatura delle superfici di marmi, graniti e pietre naturali. **IMPRIM RTF "Corrector"** si usa su tutti quei materiali lapidei al fine di rimetterne in luce anche i colori più spenti e per il recupero ed il rinnovamento di superfici usurate (quali pavimenti, scale, davanzali, balaustre, tavoli, etc.) poiché la particolare caratteristica del prodotto ne esalta le tonalità e contemporaneamente ne consolida e ne rinforza la struttura superficiale. Il prodotto è stabile ai raggi UV e pertanto se ne consiglia l'applicazione anche su superfici esterne.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto corregge qualsiasi difetto superficiale di marmi, graniti e pietre naturali di "tipo lucido" in modo efficace e duraturo. Agitare bene la confezione prima dell'uso, poiché i pigmenti tendono a depositarsi sul fondo. Le superfici da trattare devono essere preventivamente pulite e perfettamente asciutte. Applicare il prodotto con rullo a pelo raso o con panno di cotone morbido e pulito e stendere in modo uniforme. Evitare che eccessi di prodotto ristagnino e asciughino sulla superficie. Attendere 24 ore per permettere l'assorbimento, rimuovere poi l'eccesso di prodotto sulla superficie mediante macchina lucidatrice domestica oppure con monospazzola

munita di feltri o con disco di lana d'acciaio fine. In caso di necessità ripetere l'operazione di trattamento applicando una seconda mano con lo stesso procedimento della prima. Il prodotto non è filmogeno e può essere applicato in più mani. Si avverte che per la seconda mano non è strettamente necessario attendere le 24 ore per togliere l'eccedenza del prodotto, ma questa si può togliere dopo 4/5 ore dall'applicazione, utilizzando la monospazzola munita di feltri oppure con disco di paglietta di lana d'acciaio fine. Si avverte di non utilizzare acqua prima che siano trascorse 96 ore dal trattamento eseguito con IMPRIM RTF "Corrector".

ATTENZIONE

L'applicazione del prodotto è irreversibile e perciò non potrà più essere rimosso. Effettuare sempre un test preliminare in un piccolo angolo nascosto al fine di verificare la compatibilità del prodotto con l'effetto desiderato e determinarne il consumo.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri/200 litri

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un

controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE