



IPS 1000

Mangiaruggine

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

IPS 1000 è un prodotto specifico formulato per la rimozione di macchie di ruggine da tutti i materiali lapidei: graniti, marmi, pietre calcaree, terracotta e ceramica. Non contiene acidi e pertanto può essere utilizzato anche su superfici lucide, senza intaccarne la lucentezza. Agisce rapidamente e rimuove con facilità la ruggine.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Inumidire la superficie con acqua pulita, quindi stendere sulla macchia da rimuovere uno strato uniforme di prodotto IPS 1000 di circa 5 mm di spessore, utilizzando una spatola o una paletta non in metallo. Dopo avere distribuito uniformemente il prodotto sulla macchia da eliminare, lasciare agire il prodotto, il quale varierà di colorazione passando dal colore trasparente giallognolo ad una tonalità violacea scura, indice di reazione avvenuta correttamente. I tempi del processo di reazione possono variare notevolmente da materiale a materiale ed da finitura a finitura, si consiglia comunque di effettuare una prova campione in un angolo nascosto per verificare compatibilità con la superficie a cui è destinato il prodotto ed eventuali tempistiche d'applicazione. Va sottolineato che i tempi di reazione sono sempre variabili e che su materiali a finitura lucida sarà necessario un tempo di posa maggiore (circa 5 minuti).

Su materiali di tipo chiaro o cristallino in caso si verificasse una alonatura persistente dopo la rimozione della ruggine si

consiglia l'applicazione localizzata di acqua ossigenata.

Una volta terminata la reazione si consiglia di asportare eventuali residui e risciacquare abbondantemente con acqua pulita ripetendo eventualmente l'operazione. Non lasciare mai il prodotto in posa per un tempo maggiore di 10-15 minuti onde evitare penetrazione nel supporto.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità

sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite

risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE