



IPS/3000

Smacchiatore per unti, olii e grassi

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

IPS/3000 è uno smacchiatore in gel a base solvente, appositamente studiato per la specifica rimozione di macchie di natura organica e alimentare: rimuove macchie unte ed oleose. La formulazione gel consente una prolungata azione delle sostanze attive e la presenza di bagnanti aiuta a distruggere le macchie a cui il prodotto **IPS/3000** è destinato. È attivo fino ad asciugatura completa. Se necessario, ripetere l'operazione di smacchiatura.

È idoneo per tutti i tipi di macchie organiche non eccessivamente penetrate in profondità, e per tutti i tipi di macchie grasse: morchie, unti, cera, macchie ambientali da smog, nerofumo, ecc.

IPS/3000 può essere utilizzato su tutti i tipi di materiale lapideo poroso e non poroso. Non usare su gomme, linoleum e sintetici, legno verniciato, ecc.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Applicare sulla macchia da eliminare uno strato di pasta alto circa 5 mm aiutandosi con una spatola. Coprire con pellicola trasparente o film plastico in modo da permettere al prodotto di lavorare in ambiente umido. Lasciare agire per circa 3 ore, togliere la protezione in plastica e lasciare asciugare il prodotto all'aria. Una volta asciutto completamente, dopo circa 8/10 ore (in base anche alla temperatura ambiente) la pasta avrà assunto un colore biancastro. Procedere all'asportazione del residuo con una spazzola.

Dopo aver asportato le macchie si consiglia, a superficie pulita e perfettamente asciutta, di trattare

con un idrorepellente anti-macchia tipo: REP-OIL NEW o KERASTONE o IDROBASE 303, per proteggere le superfici da tutte le sostanze oleosolubili.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Barattolo da 250 ml

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di

leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2024. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE