



KRISTALLGLASS

Prodotto cristallizzante per il recupero dei pavimenti in marmo e in pietra naturale di tipo "lucidato" consumati dall'usura e per ripristinare l'originale lucentezza

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

KRISTALLGLASS è una dispersione di sostanze cristallizzanti e microcristalline per il ripristino delle superfici in marmo, graniglie e pietra naturale di tipo "lucidato". Rende la superficie lucida e resistente al traffico. Grazie ai suoi componenti, consente il ripristino dell'originaria brillantezza dei pavimenti in marmo e pietra naturale di tipo "lucidato".

La cristallizzazione consente di avere una superficie liscia e omogenea chiudendo tutte le porosità della pietra. Tale trattamento dona al pavimento un lucido intenso e duraturo, ne aumenta la resistenza all'abrasione e ai segni neri delle scarpe, rendendo semplice la pulizia di manutenzione.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto si usa tal quale come ricevuto.

Applicazione: Dopo aver eseguito un'energica preventiva pulizia del pavimento, sciacquare e asciugare accuratamente. Agitare bene il prodotto e applicare a spruzzo uno strato sottile di **KRISTALLGLASS** direttamente sul pavimento 20 gr. per mq, facendo piccole zone per volta (circa 2-3 metri). Come mezzo meccanico è d'obbligo l'uso di macchina provvista di "Pad" in lana di acciaio fine e lavorare con la monospazzola a 150/300 giri/minuto insistendo fino ad ottenere un alto grado di lucido ad effetto bagnato ed un secco brillante. Non impiegare i pads in nylon poiché non sono indicati per questo genere di operazioni. Dopo il trattamento recuperare i residui di lana d'acciaio ed effettuare un accurato lavaggio con soluzioni al 0,1% con il detergente ACHYTER, oppure con UNOPIU' e quindi aspirare. Procedere infine a lucidare (a 300 giri/minuto) con disco bianco per incrementare il grado di lucido. Per pavimenti nuovi si consiglia di attendere un mese dalla posa prima di procedere alla cristallizzazione.

PRECAUZIONI

Non applicare mai idrorepellenti o oleo-idrorepellenti prima del trattamento con **KRISTALLGLASS** poiché si otterrebbe un effetto disfacente e distaccante del prodotto cristallizzante. **KRISTALLGLASS** è attivo solo su materiali calcarei; fare sempre un test preliminare per osservare se il prodotto produce l'effetto estetico di cristallizzazione desiderato.

Il prodotto non è adatto per granito, ardesia e ceramica.

Il prodotto teme il gelo in canestro a <10° C.

QUANTITA' D'USO

Circa 2-3 kg per 100 m² secondo la porosità del pavimento e il grado di lucido che si vuole ottenere.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI:

Confezione da 1 kg. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 kg. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE