



LSI

Protettivo antipolvere e anti-impronta per superfici in gres

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

LSI è una soluzione acquosa di derivati organici ed inorganici del silicio formulati espressamente per il trattamento protettivo antimacchia e antipolvere di materiali ceramici con scarsa porosità come gres porcellanato levigato e gres porcellanato lappato.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

LSI può essere utilizzato in concentrazione (puro) o diluito con acqua demineralizzata in ogni rapporto.

La concentrazione di impiego è funzionale alla porosità dei materiali trattati e del metodo applicativo.

Applicazione industriale:

applicare uno strato sottile e uniforme del prodotto su superfici perfettamente asciutte e pulite, utilizzando uno spray, un rullo o un altro applicatore adatto. Dopo l'asciugatura, rimuovere i residui del prodotto usando una spazzola dotata di tamponi adatti posizionati sul nastro dopo aver stimato i tempi appropriati per la rimozione dei residui. Dopo questa operazione, le piastrelle trattate potrebbero essere imballate. Sugeriamo sempre di fare un test preliminare per verificare eventuali variabili che potrebbero influenzare l'applicazione del prodotto.

Applicazione in loco: applicare uno strato sottile e uniforme del prodotto su superfici perfettamente asciutte e pulite, utilizzando una spazzola, un rullo o una monospazzola, dopo circa 10 minuti, uniformare il prodotto per eliminare eventuali eccessi. Per rimuovere i residui, è possibile utilizzare tutti gli strumenti sopra menzionati. Lasciare asciugare le

superfici e non calpestare l'area trattata per circa 5-10 ore, in base all'umidità dell'ambiente. Il prodotto potrebbe anche essere utilizzato come pretrattamento in sito, prima della giuntura.

Dopo 24-48 ore il prodotto svilupperà la sua efficacia contro lo sporco.

In alcuni casi, LSI può essere efficace, oltre che per la polvere, contro macchie d'olio, vino e pennarello indelebile. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con il supporto o da trattare e la concentrazione ottimale da utilizzare.

QUANTITÀ D'USO

1lt per 15-30mq circa. A seconda del tipo di superficie da trattare.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 50 litri/1000 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle

caratteristiche all'applicazione.

attinenti

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o lo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2018.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE