



MICROSIL NORMAL

Nasconde magrosità da graniti e marmi colorati ed intensifica il colore

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

MICROSIL NORMAL è stato formulato per nascondere le magrosità dai materiali lapidei, migliora il lucido ed è adatto per il trattamento di marmi e graniti colorati, migliorando la qualità delle superfici ed intensificando il loro colore naturale; esso conferisce idrorepellenza ai materiali trattati, è di facile applicazione e non lascia residui sulle superfici a cui il prodotto è destinato. È possibile intensificare il colore naturale e migliorare il suo grado di lucido di 7/8 punti. Il trattamento con il **MICROSIL NORMAL** produce molti vantaggi, quali: resistenza al dilavamento; miglioramento delle superfici; resistenza del lucido; nasconde e mimetizza le magrosità dei materiali, chiudendo le microfessure presenti.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

1) Con metodo di applicazione manuale su lastre lucide e perfettamente asciutte: Applicare il prodotto **MICROSIL NORMAL** su lastre disposte orizzontalmente, facendo cadere a gocce il prodotto, uniformando con un tampone di carta; dopo qualche secondo è consigliabile uniformare il prodotto con un panno in microfibra.

2) Applicazione automatica su lastre lucide e perfettamente asciutte: Applicare il prodotto **MICROSIL NORMAL** neutro utilizzando una inceratrice.

3) Applicazione automatica su lastre levigate e perfettamente asciutte: Bagnare con una dose abbondante di prodotto **MICROSIL NORMAL** la superficie della lastra levigata e lasciare asciugare per 3/4/5 giorni. Rimettere la lastra trattata alla linea di

lucidatura, ripartendo dalle ultime 2/3 teste della grana 1200.

Attenzione: Utilizzare il prodotto su materiali perfettamente asciutti; si sconsiglia l'uso del prodotto su marmi bianchi.

QUANTITÀ D'USO

Applicazione manuale: circa 35/40 mq per litro. Applicazione automatica: circa 80/100 mq/lt.

ATTENZIONE

Effettuare sempre un test preliminare in un piccolo angolo nascosto al fine di verificare la compatibilità del prodotto con l'effetto desiderato e determinarne il consumo.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle

caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2024. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE