



NANO-CRISTALL

Lucidante rapido a base acqua

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

NANO-CRISTALL è un prodotto di ultimissima generazione, è liquido di finitura rapida adatto per superfici interne; agisce e si integra perfettamente alla microstruttura del materiale stesso aumentando la lucentezza e il colore. Con un unico trattamento si ottengono molteplici risultati:

- eliminazione di molti micro difetti superficiali (piccoli segni e fessurazioni);
- ripristino duraturo del lucido originale;
- forte protezione idrorepellente (riduzione dell'assorbimento, minore sporcabilità, minore manutenzione e minore usura);
- assenza di alonature e modificazioni dell'aspetto estetico originale.

Il prodotto è ideale per graniti, marmi, agglomerati.

COME SI USA E PERCHE' SI USA

Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte.

Su pavimenti: spruzzare piccole quantità sulla superficie e lucidare con monospazzola a basso numero di giri (160-200), equipaggiata con pad di nylon 3M di colore bianco, operando su 5-6 m² per volta.

Muovere la monospazzola con moto rotatorio e uniforme e lucidare per pochi secondi a metro quadro fino ad ottenere la brillantezza della superficie. Usare più dischi per evitare che si bagnino troppo; la lucidatura avviene nel momento dell'asciugatura, i dischi lasciati asciugare per qualche minuto si

possono immediatamente riutilizzare. Il pavimento può essere mantenuto lavandolo con un detergente neutro tipo: BIOSAN oppure DETERGON R3.

Applicazione manuale: applicare poco prodotto per volta su tampone bianco di cotone stendere uniformemente quindi lasciare agire per qualche secondo e lucidare strofinando con panno asciutto.

QUANTITA' D'USO

Consumi variabili a seconda del tipo di superficie e del grado di lucido desiderato. In media 1 lt per 20-45 m² circa.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 24 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o lo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE