



PRIMALAS/92

Protettivo idrorepellente per pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati di pietra, cotto, terrecotte, mattoni faccia-a-vista e cemento

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

PRIMALAS/92 è un idrorepellente a base solvente studiato per la protezione di profondità, antisalinizio, antimuffa e consolidante indiretto di superfici interne ed esterne in pietra naturale, marmi, graniti, agglomerati, cotto, terrecotte, cemento, mattoni faccia a vista, etc. Impedisce l'assorbimento dell'acqua e la comparsa delle efflorescenze su pavimenti e superfici sia interne che esterne, pur consentendo la traspirabilità del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato per la protezione di tutte le superfici comprese quelle cementizie, dove è richiesta una barriera resistente alla particolare alcalinità della superficie stessa.

PRIMALAS/92 è caratterizzato da un'ottima capacità di penetrazione, presupposto indispensabile e fondamentale per una buona impregnazione di profondità e una difesa superficiale idrofobizzante dal dilavamento disgregante delle piogge acide, creando una barriera alla penetrazione dello sporco atmosferico e degli agenti chimici.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: si usa tale e quale come ricevuto.

Applicazione: Pulire le superfici con detergente appropriato. A superficie pulita e perfettamente asciutta, applicare il prodotto con pennello o rullo in modo regolare, impregnando bene anche le fughe. Per l'applicazione del prodotto sulle superfici in verticale si consiglia il sistema a spruzzo con pistola (airless) in due mani (bagnato su bagnato). Su pietre naturali poco assorbenti, quali ad esempio l'ardesia, si usa una sola mano di PRIMALAS/92.

Se il prodotto PRIMALAS/92 è applicato in due mani a rifiuto, come da noi consigliato, la sua durata (sia in interni che in esterni) non è inferiore ai

15 – 20 anni, escluse le zone marine e vicine al mare.

Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di fare sempre una prova campione su di una piccola superficie onde verificare che il materiale non cambi di colore.

PRECAUZIONI

Non applicare il prodotto su superfici esterne troppo calde e mai in pieno sole e prevedere che non piova per almeno due giorni dall'esecuzione del trattamento.

QUANTITÀ D'USO

Cotto fatto a mano: 12-15 litri circa per 100 mq per mano.

Cotto meccanico: 10-12 litri circa per 100 mq per mano.

Pietre naturali molto porose: 12-15 litri circa per 100 mq per mano.

Graniti e marmi poco porosi: 8-10 litri circa per 100 mq per mano.

Cemento: 12-15 litri circa per 100 mq per mano.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10/25 litri

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma

deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto e del stoccaggio non adeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE