



PRO H2O

Protettivo ravvivante antisporco

A COSA SERVE E DOVE SI USA

PRO H2O è un protettivo antisporco in soluzione acquosa specifico per i pavimenti in gres di tipo lappato. Preserva la superficie da macchie di varia natura aumentandone notevolmente la resistenza allo sporco e facilitando così le successive operazioni di manutenzione ordinaria, aumentando inoltre la lucentezza delle superfici trattate originale.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Il prodotto può essere usato sia su linee di produzione sia dopo posa.

Applicazione automatizzata:

Dopo eventuale lavaggio asciugare la superficie del gres con i convogliatori d'aria e applicare il prodotto a rullo, stendere quindi in modo uniforme su tutta la superficie e rimuovere l'eccesso con dischi in tampico o similari.

Applicazione manuale:

A superficie perfettamente asciutta e pulita applicare in modo lieve ed uniformemente una mano di prodotto con opportuna attrezzatura (da pennello, vello o altro), avendo cura di trattare pochi metri alla volta e di stendere il prodotto sia sulla piastrella che sulle fughe. Dopo alcuni minuti a superficie asciutta passare con monospazzola con disco bianco. La superficie risulta pedonabile dopo 12/24 ore dal trattamento. È possibile l'applicazione di una seconda mano a qualche ora dall'asciugatura del supporto. Il prodotto è performante e reticola completamente in 48 ore a condizioni di 20°C.

QUANTITA' D'USO

Applicazione industriale: circa 20-35 gr/mq, variabile a seconda del tipo di materiale, dal metodo di applicazione e dalla temperatura superficiale al momento dell'applicazione del prodotto. È sempre opportuno eseguire dei test in linea per verificare la resa esatta e la compatibilità.

Applicazione manuale: circa 30/45 m2 per un litro.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall'acqua nelle prime 24 ore dal trattamento.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Prima di applicazione si consiglia di fare un test preliminare.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 24 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un

controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o lo stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE