



REP - OIL NEW

Idro-oleorepellente protettivo per graniti, marmi, pietre naturali, agglomerati, graniglie, cementi, cotto, terrecotte, interni ed esterni

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

REP-OIL NEW è un idro-oleorepellente a base di copolimericlorurati sinergizzati ad alta inerzia chimica, miscelato con solventi organici a forte e specifica protezione ad azione antimacchia con funzione idrorepellente antiriscalda di umidità ed oleorepellente contro le macchie di caduta di olii, grassi, caffè, succhi di frutta, bibite e contro la formazione di incrostazioni calcaree e di macchie dovute ad alghe e licheni ed anche dall'umidità e dalle piogge acide. È un prodotto antimacchia per superfici di agglomerati, cemento, porfido, marmi, graniti, pietre naturali, cotto e terrecotte.

REP-OIL NEW non altera significativamente la tonalità dei materiali trattati ed è un ottimo antiscreatura. I pavimenti ed i manufatti trattati con **REP-OIL NEW** possono essere puliti con i normali detergenti neutri a base d'acqua.

MODALITA' D'USO

Stendere il prodotto su superfici perfettamente pulite ed asciutte, fredde e non esposte alle radiazioni solari con pennello o meglio se con irroratore a bassa pressione con ugello di 0,5 mm, o con pistola a spruzzo airless a distanza di circa 20 cm dalla superficie.

Eventuali eccessi del prodotto possono essere rimossi con un panno di tela bianca inumidito dello stesso prodotto o con mono spazzola munita di disco morbido.

Si consiglia di ripetere l'operazione qualche ora dopo aver applicato la prima mano. Se usato all'esterno, prevedere che non piova per almeno 12 ore.

Si consiglia di fare una piccola prova campione onde verificare eventuali cambiamenti di colore delle superfici alle quali il prodotto è destinato.

QUANTITÀ D'USO

7-10 litri di per 100 m² per mano, in base all'assorbimento del materiale.

PRECAUZIONI

Non applicare il prodotto alle temperature elevate e sulle superficie calde o in pieno sole. Si consiglia fare un test preliminare.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero

risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE