



RUSTSTONE

Acido speciale per togliere la ruggine e le ossidazioni da marmi, graniti, pietre naturali resistenti ad acidi

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

RUSTSTONE è un prodotto in soluzione acquosa ad altissima concentrazione, a base di acidi inorganici forti. È un prodotto studiato per togliere impurità, ruggine, ossidi e sostanze inorganiche estranee da marmi, graniti e pietre naturali tipo: Beole, Pietra Piasentina, Pietra Serena, Pietra di Fiorenzuola, Pietra di Luserna, Serizzo, etc.

RUSTSTONE è particolarmente indicato per tutti quei graniti molto ricchi di minerali di ferro che tendono ad ossidarsi con l'aria.

RUSTSTONE è un prodotto particolarmente consigliato per il trattamento restaurativo dei materiali lapidei: toglie dalle lastre le tracce di ruggine lasciate dalle lame del piano segagione.

Elimina in sicurezza calce e limaia, aloni di ruggine superficiali, anche a basse concentrazioni di prodotto.

Usare **RUSTSTONE** su lastre grezze prima dei processi di levigatura e lucidatura.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: **RUSTSTONE** si usa in diluizione del 30-50% in acqua in relazione alle condizioni del materiale da pulire.

Applicazione: bagnare le lastre grezze abbondantemente con una pennellina sintetica (applicare il prodotto già pre-diluito con acqua) a spruzzo o con spazzola (non metallica) in modo uniforme.

ATTENZIONE

Non applicare mai **RUSTSTONE** su marmi lucidi. Proteggere le parti non resistenti agli acidi. Specialità ad esclusivo uso Industriale o Professionale. Utilizzare il prodotto per l'uso a cui è destinato, attenendosi scrupolosamente alle avvertenze.

QUANTITÀ D'USO

A seconda delle macchie di ruggine da togliere dalle lastre grezze prima della lucidatura.

AVVERTENZE

RUSTSTONE contiene una soluzione di acidi inorganici.

Usare stivali e guanti di gomma resistenti agli acidi e occhiali protettivi.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 10 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE