



SILOSILAN D.L.

Idrorepellente anti-salnitro, anti-muffa a base acqua per cotto, mattoni faccia-a-vista, cemento e pietre naturali assorbenti

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SILOSILAN D.L. è un idrorepellente di profondità a base acqua, di alta qualità, risulta essere un agente impregnante resistente agli alcali ed agli acidi, contiene agenti umettanti e può essere applicato a qualsiasi substrato minerale e per materiali a base di argilla refrattaria, quali: Cotto, Terracotta, Mattoni faccia a vista, Tegole, Cemento, Pietre naturali e marmi assorbenti.

COME SI USA E PERCHE' SI USA

Il prodotto SILOSILAN D.L. pronto uso non va diluito.

Il prodotto SILOSILAN D.L. base attiva, va diluito in ratio 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua in base all'assorbimento del materiale da trattare.

Come pre-fugatura: Si consiglia l'uso del prodotto SILOSILAN D.L., come pre-trattamento per lo sporco da sigillante su tutte le superfici molto assorbenti; applicare una mano di prodotto in modo uniforme a spruzzo o pennello su tutta la superficie, dopo 48-72 ore sarà possibile effettuare la fugatura evitando "bruciature" e dimezzando i tempi di lavorazione.

Come pre-trattamento: Prima del lavaggio iniziale su superfici di cotto fatto a mano, cotto Spagnolo, cotto Mediterraneo, cotto Provenzale o qualsiasi cotto o terracotta molto assorbente, si consiglia di spazzare bene le superfici, bagnarle con acqua (ossia inumidirle) e successivamente applicare una mano abbondante di SILOSILAN D.L. Dopo 24-48 ore si otterrà una buona idrorepellenza di profondità, antisalnitro, antimuffa, anti-efflorescenza, e la superficie è

pronta a ricevere il lavaggio con il prodotto a base acida (SANNY KAL).

Su mattoni faccia a vista applicare il prodotto SILOSILAN D.L. in due mani distanziate 2-3 ore l'una dall'altra evitando eventuali colature.

SILOSILAN D.L. ha una elevata resistenza alle piogge acide e agli agenti atmosferici ed una capacità idrofobizzante di circa 8-10 anni e non cambia l'aspetto cromatico delle superfici trattate.

La stesura di SILOSILAN D.L. si effettua a spruzzo o con rullo a pelo raso.

QUANTITA' D'USO

Cotto fatto a mano: circa 7/8 m²/lt.

Cotto meccanico: circa 10/12 m²/lt.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi.

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi.

Confezione da 10 litri/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 5 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere

preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE