



SIRIUS STONE

Cera liquida speciale lucidante per marmi, graniti, agglomerati lucidati o levigati

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SIRIUS STONE è un prodotto speciale in dispersione cerosa liquida veicolata in solvente. Specifico per il trattamento protettivo lucidante, tonalizzante di fondo, di finitura e di manutenzione delle superfici di: marmi, travertini, graniti, agglomerati, top di bagni, cucine, tavoli e banconi, che hanno subito il processo di lucidatura o levigatura.

SIRIUS STONE dona un lucido profondo usato in uno o più passaggi; può essere considerato un prodotto per eccellenza sia come fissativo lucidante (di lucentezza viva) con assenza di filmazione e come prodotto di finitura protettiva impermeabilizzante delle superfici trattate, esaltando i colori del marmo e del granito.

Si può usare sia da solo che sopra i prodotti idrorepellenti e oleo-idrorepellenti e nella manutenzione di marmi, graniti e pietre naturali.

SIRIUS STONE permette alla superficie trattata una maggiore resistenza contro le macchie di acqua, vino e olio.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Applicare **SIRIUS STONE** su superfici pulite e perfettamente asciutte, nebulizzando con uno spruzzatore il prodotto direttamente sul pavimento e stenderlo uniformemente e accuratamente utilizzando possi-bilmente una monospazzola dotata di disco

rosso o bianco, oppure facendo uso di uno spandicera a pelo raso. Quando il prodotto si è asciugato lucidare con lana d'acciaio fine o extra fine oppure con pad bianco.

QUANTITA' D'USO

1 litro per circa 45-50 mq.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 750 ml. Cartone da 12/24 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso

improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE