



Xilo1

Let's shine

Diluyente per resine acriliche

CARATTERISTICHE

XILO1 è un diluente appositamente formulato per la diluizione delle resine acriliche al solvente della gamma Federchemicals e per la pulizia dell'attrezzatura impiegata per l'applicazione delle stesse.

Inoltre, può essere utilizzato, come fluidificante per consentire una maggiore lavorabilità delle resine stesse.

COME SI USA

Il prodotto è pronto all'uso.

COME DILUENTE: usare **XILO1** seguendo quanto riportato nella scheda del prodotto a cui è destinato.

COME DETERSOLVENTE: rimuovere la resina ancora fresca immergendo l'attrezzatura da pulire in un contenitore che contenga **XILO1** oppure strofinare con un panno in fibre naturali imbevuto di prodotto le parti da pulire. I residui di prodotto vanno smaltiti secondo le vigenti normative in materia di rifiuti.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	0,87 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	$23 \leq T \leq 60$ °C
VOC (Direttiva 2010/75/CE)	100,00 % - 869,19 g/litro
VOC (carbonio volatile)	87,58 % - 761,21 g/litro

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578

www.federchemicals.it info@federchemicals.it



25 lt

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 24 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso.

È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578

www.federchemicals.it info@federchemicals.it