



ZIMBABLACK

Correttore di colore di superfici quali: graniti, marmi, pietre naturali

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

ZIMBABLACK è un prodotto impregnante a lunga durata, formulato per saturare le superfici e coprire le macchie presenti nel nero Zimbabwe. **ZIMBABLACK** è un prodotto che con l'aggiunta di particolari pigmenti viene usato per scurire marmi e graniti neri tipo: Nero Africa, Nero Zimbabwe, Nero Marquina, donando agli stessi un aspetto bagnato, ravvivandone il colore riportando in luce anche i colori più spenti. Il prodotto attenua i difetti superficiali quali lievi segni sviluppatosi nelle varie fasi di levigatura e/o lucidatura delle superfici di marmi, graniti e pietre naturali. Il prodotto è stabile ai raggi UV. Le superfici trattate risultano più scure, più uniformi nell'aspetto e migliori nella qualità.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Manuale: lasciar cadere **ZIMBABLACK** a gocce su lastre asciutte ed orizzontali, quindi uniformare con carta o panno asciutto e pulito.

Automatica: applicare il prodotto con macchine ceratrici, neutro o con aggiunta di nostri pigmenti colorati a seconda delle esigenze.

Lastre levigate a 1200: assicurarsi che la lastra sia completamente asciutta. Applicare uniformemente, a rullo o pennello, sulla lastra posta preferibilmente in orizzontale. Lasciare asciugare per almeno 48 ore. Terminare la

lucidatura con le teste lucidanti (ultime 2 o 3 teste).

PRECAUZIONI

Si raccomanda di non applicare **ZIMBABLACK** su lastre umide o trattate in precedenza con altri materiali.

QUANTITA' D'USO

1 lt per 25 mq circa.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri/200 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE