

Acrifloor AQ

Let's shine

**Protettivo acrilico a base acqua
per supporti minerali e pavimenti stampati**

CARATTERISTICHE

ACRIFLOOR AQ è una resina acrilica monocomponente a base acqua, per superfici in calcestruzzo soggette a traffico veicolare e pedonale dotata di eccezionale chiarezza e resistente all'alcalinità dei supporti cementizi.

ACRIFLOOR AQ è un prodotto inodore e ecofriendly vista la completa assenza di composti nocivi per la salute, come plastificanti, solventi, nonilfenoli o formaldeide. Protegge e salvaguarda le superfici dalle intemperie e dagli agenti aggressivi, è ideale per la protezione antipolvere di pavimenti, per proteggere, ravvivare e rinforzare gli intonaci, il calcestruzzo, supporti minerali in genere, mattoni faccia a vista, ghiaietto lavato, pietra, diverse tipologie di superfici in cls come per esempio pavimenti industriali elicoterati non portati in finitura, pavimenti stampati, pavimenti in stencil spray e pavimenti in terrazzo.

ACRIFLOOR AQ resiste alla diffusione dell'anidride carbonica e garantisce quindi un'ottima protezione contro la carbonatazione del cemento armato.

COME SI USA

APPLICAZIONE: può essere applicato su cementi con umidità residua poiché la struttura microporosa del film permette la fuoriuscita dell'eccesso di umidità. In ogni caso è buona norma applicare su supporti puliti e asciutti ed esenti da sporco, unto e sali, rimuovendo meccanicamente eventuali parti non bene aderenti. Il cemento deve essere lasciato maturare per almeno 3-4 settimane. L'applicazione su superfici con presenza di

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it

Acrifloor AQ



25 kg

efflorescenze saline o soggette a umidità di risalita non garantisce un'adesione durevole e non esclude la formazione di difetti. Il prodotto può essere applicato a spruzzo ad aria, spruzzo airless, rullo o pennello, l'ugello deve essere di 1,9- 2,2 mm e la pressione di 4 atm. Numero delle mani necessarie una/due.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: la temperatura ambientale deve essere superiore a +5°C. Umidità relativa <85%. applicazione su superfici sempre fredde. Non applicare il prodotto **ACRIFLOOR AQ** in presenza di alta umidità atmosferica, sole battente o forte vento.

RESA INDICATIVA

80÷125 ml/mq per mano applicata.

STOCCAGGIO

La durata del prodotto amagazzino è di 12 mesi purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2023. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it