



EXTRA YELLOW

Polvere lucidante extrafine per marmo, onice, agglomerati cementizi

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

EXTRA YELLOW è una polvere lucidante ideale per marmi, onici, pietre, agglomerati di cemento. Grazie a materie prime innovative, alla sua composizione bilanciata e ad una granulometria extrafine fine permette alla macchina levigatrice uno scorrimento facilitato sulla superficie con lavorazioni più veloci. **Disponibile nella versione standard o nella versione EXTRA YELLOW WET, variante umettata che non spolvera in aria, ad effetto bagnato sui marmi, pavimenti alla genovese o cementine.**

MODALITÀ D'USO

Modo d'uso:

Se si è levigato con una macchina tradizionale e con abrasivi tradizionali:

dopo aver passato almeno la grana $\frac{3}{4}$ o meglio ancora la grana 4, mettere a terra un accumulo di EXTRA YELLOW (2 o 3 cucchiaini) su questo applicare tampone o una spugna morbida, con macchina ben in asse si andrà ad aprire leggermente la valvola dell'acqua e si comincerà la lucidatura pochi metri alla volta creando sulla superficie una poltiglia della consistenza tipo yogurt o crema liquida, con la quale lucideremo, preoccupandoci di non farla diventare mai troppo asciutta perché non permetterebbe alla macchina di scorrere bene, né dovrà essere troppo liquida perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica adeguata. Quando la poltiglia finisce sarà sufficiente aggiungere altro lucidante nuovo senza togliere quello rimasto. Durante le operazioni di lucidatura è

consigliabile rimuovere da una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio o tira acqua per verificare il grado di lucido ottenuto e se è necessario ripetere l'operazione.

Se si è levigato con macchina tradizionale con utensili diamantati o monospazzola:

si potrà lucidare dopo aver passato la grana 400 o dalla grana 800.

Procedere quindi come sopra utilizzando disco tampone / spugna o disco di tipo bianco morbido antigraffio.

Al termine del trattamento di lucidatura, si consiglia di rimuovere tutta la patina, lavare quindi successivamente facendo uso di un detergente neutro tipo DETERGON R3 o con detergente idrorepellente K-SOAP ideale per avere una superficie nitida e con ottima resistenza temporaneamente allo sporco, con fughe pulite e protette e facilitando di fatto la manutenzione quotidiana.

AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione effettuare un test preliminare. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta

PACKAGING

Fustino da 20 kg

Fustino da 5 kg

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il

materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2023. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE