



SPEEDY WET

Polvere lucidante ad effetto bagnato non polverulenta, per marmi, pavimenti alla genovese e cementine

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SPEEDY WET è una polvere lucidante non polverulenta ad alto contenuto di acido, ideale nella fase finale della lucidatura per ottenere superfici lucide di tipo a specchio. Da usare sui marmi in generale, marmo cemento, agglomerati, terrazzo. Grazie all'aggiunta di speciali agenti impregnanti riesce a donare maggior effetto bagnato alle superfici trattate.

MODALITÀ D'USO

La preparazione delle superfici da trattare è molto importante per una buona riuscita del lavoro che andremo a svolgere: innanzitutto si consiglia di pulire bene la superficie da levigare da tutti quei residui di cantiere tipo: pietrisco, chiodi, ecc., dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 cucchiaini) per metro quadrato, bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza latteata cremosa quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Il lucidante a contatto con l'acqua la dovrà creare una poltiglia, con la quale lucideremo, questa non dovrà mai essere troppo asciutta perché non permetterebbe alla macchina di scorrere, né dovrà essere troppo liquida perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica giusta. Se si fosse utilizzata poca acqua e si fossero creati dei segni di lappatura del lucidato, basterà ripassare la parte con lo stesso metodo ma aprendo di più la valvola dell'acqua.

Per verificare lo stato di avanzamento della lucidatura è consigliabile rimuovere su una piccola zona la patina facendo uso di un tira acqua in gomma, onde

verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione.

Al termine del trattamento di lucidatura, si consiglia di rimuovere tutta la patina, lavare quindi facendo uso di un detergente neutro tipo DETERGON R3 o con detergente idrorepellente K-SOAP ideale per avere una superficie nitida e con ottima resistenza temporaneamente allo sporco, con fughe pulite e protette e facilitando di fatto la manutenzione quotidiana.

AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione effettuare un test preliminare.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta

CONFEZIONI

Fustino da 1-5-20 kg

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino è raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da

approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2023. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE