



ST-500 IDR

Protettivo idrorepellente ad “effetto bagnato” non filmogeno per tutte le superfici esterne in pietre naturali grezze

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

ST 500 IDR è un rattivante idrorepellente ad elevata resistenza agli agenti chimici, alle piogge acide ed agli agenti atmosferici, particolarmente indicato per il trattamento delle superfici edili porose con finitura grezza, fiammata, piano sega, bocciardata, acidulata, bottalata o sabbata. Il prodotto tonalizza il supporto rendendolo idrorepellente e bloccando la formazione di efflorescenze e senza creare antiestetici film plastici permettendo la traspirabilità e la fuoriuscita dell'umidità in modo naturale, inibendo la formazione di possibili alghe e muffe. Il prodotto non ingiallisce.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

Applicazione: Pulire la superficie con opportuno detergente, risciacquare bene con acqua pulita e, a supporto perfettamente asciutto e pulito, applicare una prima mano di prodotto manualmente con uno strofinaccio di cotone non colorato in modo uniforme ed evitando assorbimenti irregolari, è possibile applicare anche con pennello o con una spugna fine rettangolare, evitando assorbimenti irregolari e uniformando in maniera omogenea. Si consiglia di applicare poco prodotto e tirarlo bene evitando così eccessi superficiali appiccicosi. La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore. La sua protezione risulta attiva dopo 24/48 ore e si completa in circa 5/7 giorni secondo l'umidità ambientale.

PRECAUZIONI

Non applicare su superfici troppo calde ed esposte ad intensa radiazione solare. Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura.

QUANTITA' D'USO

Indicativamente circa 10-15 litri per 100 mq per mano applicata, a seconda della porosità del materiale.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 4 pezzi

Confezione da 25 lt

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o dal stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non

rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE